



## NEWLUB AUTOMOTIVO SAE 15W40 API SL SEMISSINTÉTICO

Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

### Indicação

Recomendado para motores à quatro tempos movido à gasolina, etanol, flex e GNV.

Nível de Desempenho: API SL

### Propriedade e Benefícios

- Maior vida útil dos componentes;
- Ótima Lubrificação do motor;
- Proteção contra o desgaste prematuro das peças;

### Composição

Óleos básicos sintéticos e minerais e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade).

### Propriedade Típicas

NEWLUB AUTOMOTIVO 15W40 SS SL		SAE 15W40
Cor	ASTM D-1500	3,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500	0,8629
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	92,34
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,40
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	144
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-20
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	6,4
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	7898960529456	7898960529678	19045
4 X 5L	7908619800352	-	
20L	7908619800369		
200L	7898960529661		