

## NEWLUB AUTOMOTIVO SAE 5W40 API SN SINTÉTICO



Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

### Indicação

Recomendado para motores movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados. Veículos fabricados pelas montadoras Volkswagen, Renault, Fiat, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Mercedes-Benz ou demais que indiquem desempenho API SN.

**Nível de Desempenho:** API SN

### Propriedade e Benefícios

- Maior vida útil dos componentes;
- Ótima Lubrificação do motor;
- Excelente resistência à oxidação e nitração;
- Proteção contra o desgaste prematuro das peças.

### Composição

Óleos básicos sintéticos e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade).

### Propriedade Típicas

NEWLUB AUTOMOTIVO 5W40 SN		SAE 5W40
Cor	ASTM D-1500	2,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500	0,8548
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	95,64
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,31
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	154
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-24
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	8,2
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	7908619800055	7908619800093	21621
4 X 5L	7908619800062	7908619800109	
20L	7908619800079		
200L	7908619800086		