

## NEWLUB DIESEL SUPER SAE 10W40 API CI-4 SEMISSINTÉTICO

Extrema proteção para uso severo

### Indicação

Recomendado para caminhões e ônibus, e equipamentos fora de estrada, motores marítimos e estacionários.

Nível de Desempenho: API CI-4

### Propriedade e Benefícios

- Maior vida útil dos componentes;
- Desempenho superior para motores a diesel estacionários e elevados teor de enxofre;
- Aditivação com maior detergência e dispersância.

### Composição

Óleos básicos sintéticos e minerais e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade).



### Propriedade Típicas

NEWLUB SUPER SAE 10W40 API CI-4 SEMISSINTÉTICO	SAE 10W40
Cor	ASTM D-1500 3,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500 0,8616
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 99,42
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 14,41
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 149
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92 220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97 -22
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896 7,8
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130 1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	7898960529883	7898960529920	21552
4 X 5L	7898960529890	7898960529937	
20L	7898960529906		
200L	7898960529913		