

NEWLUB DIESEL SAE 50 API CF MINERAL

Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

Indicação

Recomendado para motores à Diesel e estacionário, marítimo, e ferroviário com baixo teor de cinzas.

Nível de Desempenho: API CF

Propriedade e Benefícios

- Baixo teor de cinzas (*low ash*)
- Controla a formação de depósitos;
- Excelente resistência à oxidação e nitração;
- Proteção contra o desgaste prematuro das peças.

Composição

Óleos básicos minerais e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante e melhorador do índice de viscosidade).



Propriedade Típicas

NEWLUB DIESEL 50 CF		SAE 50
Cor	ASTM D-1500	3,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500	0,8775
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	188,50
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	19,10
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	115
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	236
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-3
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	6,1
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	7908619800376	7898960529517	ISENTO
4 X 5L	7898960529401	-	
20L	7898994603227		
200L	7898960529197		