

NEWLUB SUPER MOTO 4T SAE 10W30 API SL JASO MA2 SEMISSINTÉTICO



Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

Indicação

Recomendado para motocicletas 4T Gasolina e Flex.

Nível de Desempenho: API SL JASO MA2

Propriedade e Benefícios

- Maior vida útil dos componentes;
- Ótima Lubrificação do motor;
- Proteção contra o desgaste prematuro das peças.

Composição

Óleos básicos sintéticos e minerais e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade).

Propriedade Típicas

NEWLUB SUPER MOTO 4T 10W30 SL JASO MA2	SAE 10W30
Cor	ASTM D-1500 3,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500 0,8580
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 67,51
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 10,90
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 138
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92 226
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97 -25
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896 6,1
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130 1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	7898960529340	7898960529494	20033
4 X 5L	7908619800338	-	
20L	7908619800345		
200L	7908619800147		