

NEWLUB TRANSMISSÃO ATF-A MINERAL

Extrema proteção para uso severo

Indicação

Recomendado para lubrificação de transmissões automáticas, alguns tipos de transmissões mecânicas e sistemas hidráulicos de direção. Indicado também para caixa de torque, alguns sistemas hidráulicos de implementos agrícolas, máquinas de terraplanagem e equipamentos industriais.

Nível de Desempenho: Tipo A, Sufixo A

Propriedade e Benefícios

- Maior vida útil dos componentes;
- Assegura película estável em altas temperaturas;
- Ótima lubrificação para as partes móveis do motor;
- Aditivação com maior detergência e dispersância.

Composição

Óleos básicos minerais e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante e melhorador do índice de viscosidade).

Propriedade Típicas

| NEWLUB TRANSMISSÃO ATF-A | | ATF-A |
|--|-------------|----------|
| Cor | ASTM D-1500 | Vermelha |
| Densidade à 20/4°C | ASTM D-1500 | 0,8577 |
| Viscosidade cSt à 40°C | ASTM D-445 | 48,50 |
| Viscosidade cSt à 100°C | ASTM D-445 | 7,15 |
| Índice de Viscosidade | ASTM D-2270 | 100 |
| Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. | ASTM D-92 | 220 |
| Ponto de Fluidez, °C. | ASTM D-97 | -40 |
| TBN, mg KOH/g. | ASTM D-2896 | N/A |
| Corrosividade ao cobre 3h a 100°C | ASTM D-130 | 1b |

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

| Embalagem | Cód. Barras Produto | Cód. Barras Caixa | Cód. ANP |
|-----------|---------------------|-------------------|----------|
| 24 x 1L | 7898960529241 | 7898960529814 | 19411 |
| 4 X 5L | 7908619800406 | 7898960529708 | |
| 20L | 7898960529296 | | |
| 200L | 7908619800154 | | |