



NEWLUB HIDRÁULICO 68 AW API HLP ISO VG 68 MINERAL

Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

Indicação

Recomendado para uso em sistemas hidráulicos de alta rotação, redutores, mancais de deslizamento, compressores de ar, caixas de engrenagens, mancais de rolamento, máquinas operatrizes, prensas, injetores, máquinas têxteis.

Nível de Desempenho: DIN 51524 PARTE II - HLP

Propriedade e Benefícios

- Controla a formação de depósitos;
- Excelente resistência à oxidação e nitração;
- Proteção contra o desgaste prematuro das peças.

Composição

Óleos básicos minerais e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante e melhorador do índice de viscosidade).

Propriedade Típicas

NEWLUB HIDRÁULICO 68 AW HLP ISO VG 68		68 AW
Cor	ASTM D-1500	3,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500	0,8603
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	67,93
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	8,39
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	98
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	236
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-15
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	N/A
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. Newlub	Cód. ANP
24 x 1L	7908619800185	-		ISENTO
4 X 5L	-	-		
20L	7898960529029		220	
200L	7898960529036		009	