



## NEWLUB MARÍTIMO 30 XL CAT TO-4

Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

### Indicação

Recomendado para motores à diesel marítimos

**Nível de Desempenho:** CAT TO-4

### Propriedade e Benefícios

- Controla a formação de compostos asfálticos;
- Excelente resistência à oxidação e nitração;
- Proteção contra o desgaste prematuro das peças;
- Notável controle de viscosidade;
- Excelente retenção da reserva de álcali;
- Valores de detergente e dispersante balanceados.

### Composição

Óleos básicos minerais e aditivos de última geração (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante e melhorador do índice de viscosidade).

### Propriedade Típicas

NEWLUB MARÍTIMO 30 XL CAT TO-4		30 XL
Cor	ASTM D-1500	Azul
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500	0,91
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	105
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	12,3
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	109
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. (Mín)	ASTM D-92	210
Ponto de Fluidez, °C.(Mín)	ASTM D-97	-35
TBN, mg KOH/g. (Mín)	ASTM D-2896	8,54
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1B

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	7908619801144	7908619801144	22.712
4 X 5L	7908619801151		
20L	7908619801168		
200L	7908619801175		