



NEWLUB SINTÉTICO RACING 4T SAE 15W50 API SL JASO MA2

Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

Indicação

Recomendado para motores de motocicletas

Nível de Desempenho: SL JASO MA2

Propriedade e Benefícios

- Ótimo para maior vida útil do moto e seus componentes;
- Excelente ponto de fluidez;
- Proteção contra altas temperaturas;
- Partida a frio facilitada;
- Maior vida útil do sistema elétrico;
- Excelente controle da limpeza interna do motor.

Composição

Óleos básicos minerais e aditivos de última geração (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante e melhorador do índice de viscosidade).

Propriedade Típicas

NEWLUB SINTÉTICO 4T 15W50		4T 15W50
Cor	ASTM D-1500	Marrom
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500	0,858
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	137
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	19,2
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	160
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. (Mín)	ASTM D-92	205
Ponto de Fluidez, °C.(Max)	ASTM D-97	-18
TBN, mg KOH/g. (Mín)	ASTM D-2896	6,1
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1B

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	7908619801021	7908619801021	22.724
4 X 5L	7908619801038		
20L	7908619801045		
200L	7908619801052		

