

NEWLUB SUPER DIESEL SAE 15W40 API CK-4 ACEA E11

Extrema proteção, formulado para motores premium exigentes.

Indicação

Recomendado para motores à diesel de veículos pesados com sistema de tratamento SCR, EGR e DPF. Proporciona uma excelente lubrificação aos modernos motores diesel de alto desempenho e baixas emissões.

Nível de Desempenho: API CK-4, ACEA E11 (EURO I à VI).

Propriedade e Benefícios

- ◆ Previne o acúmulo de fuligem;
- ◆ Evita a perda de potência devido às cinzas sulfatadas;
- ◆ Garante vida útil mais longa para os sistemas de pós-tratamento de gases de escape;
- ◆ Intervalo prolongado entre trocas de óleo;
- ◆ Mantém as partes móveis limpas, devido ao aditivo detergente;
- ◆ Reserva alcalina (TBN ASTM D2896);
- ◆ Maior controle de viscosidade e oxidação (PDSC CEC L-85-99);
- ◆ Maior vida útil dos componentes, redução de desgaste (OM 646LA).

Composição

Blend de óleos básicos sintéticos e minerais e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade).

Propriedade Típicas

NEWLUB SUPER DIESEL 15W40 CK-4 ACEA E11	SAE 15W40
Cor	ASTM D-1500 3,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500 0,8627
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 140,53
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 15,21
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 110
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92 226
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97 -28
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896 9,35
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130 1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

FICHA TÉCNICA



Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód Newlub	Cód. ANP
24 x 1L	7908619800840	7908619800888	9627	22667
4 X 5L	7908619800857	7908619800895		
20L	7908619800864		9633	
200L	7908619800871		9640	