

## NEWLUB TURBO DIESEL SAE 15W40 API CI-4 MINERAL



Extrema proteção para uso severo

### Indicação

Recomendado para motores movidos à diesel comum e turbo alimentados.

Nível de Desempenho: API CI-4

### Propriedade e Benefícios

- ◆ Maior vida útil dos componentes;
- ◆ Desempenho superior para motores a diesel estacionários e elevados teor de enxofre;
- ◆ Excelente limpeza devido à sua aditivação;
- ◆ Aditivação com maior detergência e dispersância.

### Composição

Óleos básicos minerais e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade).

### Propriedade Típicas

NEWLUB TURBO DIESEL 15W40 CI-4		SAE 15W40
Cor	ASTM D-1500	3,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500	0,8689
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	103,07
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,40
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	149
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	240
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-10
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	7,9
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	7898960529081	7898960529715	18042
4 X 5L	7898960529562	7898960529722	
20L	7898960529098		
200L	7898960529104		