

NEWLUB AUTOMOTIVO SAE 5W30 API SN ILSAC GF-5 SINTÉTICO



Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

Indicação

Recomendado para motores movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados. Veículos fabricados pelas montadoras KIA, Nissan, Toyota ou demais que utilizem classificação de desempenho API SN.

Nível de Desempenho: API SN ILSAC GF-5

Propriedade e Benefícios

- ◆ Maior vida útil dos componentes;
- ◆ Ótima Lubrificação do motor;
- ◆ Excelente resistência à oxidação e nitração;
- ◆ Proteção contra o desgaste prematuro das peças.

Composição

Óleos básicos sintéticos e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade).

Propriedade Típicas

NEWLUB AUTOMOTIVO 5W30 SN ILSAC GF-5	SAE 5W30
Cor	ASTM D-1500 2,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500 0,8446
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 74,27
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 11,45
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 145
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92 220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97 -24
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896 7,1
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130 1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	7898960529777	7898960529838	21554
4 X 5L	7898960529784	7898960529845	
20L	7898960529791		
200L	7898960529807		