



NEWLUB PREMIUM AUTOMOTIVO SAE 5W30 API SP FORD WSS-M2C962-A1 DEXOS 1 GEN 3

Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

Indicação

Recomendado para motores movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados. Veículos híbridos com tecnologia start/stop e equipados com injeção direta e/ou turbo compressores. Atende correia banhada à óleo de motores 3 cilindros. Excelente controle a formação de borra no motor e na bomba de óleo.

Nível de Desempenho: API SP, SN PLUS, API SN/API SM, ILSAC GF-6A, Dexos1™ (Gen 3), Ford WSS-M2C962-A1.

Propriedade e Benefícios

- ◆ Maior vida útil dos componentes;
- ◆ Ótima Lubrificação do motor;
- ◆ Excelente resistência à oxidação e nitração;
- ◆ Proteção contra o desgaste prematuro das peças.

Composição

Óleos básicos sintéticos e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade).

Propriedade Típicas

NEWLUB AUTOMOTIVO 5W30 SP DEXOS 1 GEN 3		SAE 5W30
Cor	ASTM D-1500	2,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500	0,8467
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	62,10
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	12,10
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	140
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	224
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-22
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	7,7
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

FICHA TÉCNICA



Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód Newlub	Cód. ANP
24 x 1L	7908619800482	7908619800567	8562	22459
4 X 5L	7908619800536	7908619800574		
20L	7908619800543			
200L	7908619800550		8579	