

## NEWLUB AUTOMOTIVO SAE 5W40 API SN ACEA A3/B4 SINTÉTICO



Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

### Indicação

Recomendado para motores quatro tempos de veículos leves movidos à diesel (sem DPF), gasolina, etanol, gás natural ou flex, nacionais ou importados, SUV's e pick-ups. Veículos fabricados pelas montadoras Volkswagen, Renault, Fiat, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Mercedes-Benz ou demais que indiquem desempenho API SN ACEA A3/B4.

**Nível de Desempenho:** API SN ACEA A3/B4

### Propriedade e Benefícios

- ◆ Maior vida útil dos componentes;
- ◆ Ótima Lubrificação do motor;
- ◆ Excelente resistência à oxidação e nitração;
- ◆ Proteção contra o desgaste prematuro das peças.

### Composição

Óleos básicos sintéticos e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade).

### Propriedade Típicas

NEWLUB AUTOMOTIVO 5W40 SN ACEA A3/B4	SAE 5W40
Cor	ASTM D-1500 2,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500 0,8548
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 95,64
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 14,31
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 154
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92 220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97 -24
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896 8,2
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130 1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	7898960529982	7908619800031	21558
4 X 5L	7898960529999	7908619800048	
20L	7908619800000		
200L	7908619800017		