

NEWLUB AUTOMOTIVO MOTO 4T SAE 20W50 API SL JASO MA MINERAL



Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

Indicação

Recomendado para motores à quatro tempos movido à gasolina, etanol, flex e GNV.

Nível de Desempenho: API SL

Propriedade e Benefícios

- Maior vida útil dos componentes;
- Ótima Lubrificação do motor;
- Excelente resistência à oxidação e nitração;
- Proteção contra o desgaste prematuro das peças.

Composição

Óleos básicos minerais e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade).

Propriedade Típicas

NEWLUB AUTOMOTIVO MOTO 4T 20W50 SL JASO MA	SAE 20W50
Cor	ASTM D-1500 3,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500 0,8596
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 167,00
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 19,10
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 110
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92 240
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97 -20
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896 6,7
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130 1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	7898960529050	7898960529487	18043
4 X 5L	7908619800314	-	
20L	7908619800321		
200L	7898960529500		