

NEWLUB HIDRÁULICO 68 HL ISO VG 68 MINERAL



Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

Indicação

Recomendado para sistemas hidráulicos e equipamentos leves.

Nível de Desempenho: API HL ISO VG

Propriedade e Benefícios

- Controla a formação de depósitos;
- Excelente resistência à oxidação e nitração;
- Proteção contra o desgaste prematuro das peças.

Composição

Óleos básicos minerais e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante e melhorador do índice de viscosidade).

Propriedade Típicas

NEWLUB HIDRÁULICO 68 HL ISO VG 68		68 HL
Cor	ASTM D-1500	3,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500	0,8603
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	67,93
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	8,39
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	98
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	236
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-15
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	N/A
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	7898994603276	7898960529548	ISENTO
4 X 5L	7898960529432	-	
20L	7898994603283		
200L	7898960529111		