

NEWLUB MOTO 2T SAE 30 API TC MINERAL

Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

Indicação

Recomendado para motores 2T à gasolina e refrigerados à ar de motocicletas, ciclomotores, motosserras, cortadores de grama e diversos de outros tipos de equipamentos móveis motorizados.

Nível de Desempenho: API TC

Propriedade e Benefícios

- Controla a formação de depósitos;
- Excelente resistência à oxidação e nitração;
- Proteção contra o desgaste prematuro das peças.

Composição

Óleos básicos minerais e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante e melhorador do índice de viscosidade).



Propriedade Típicas

NEWLUB MOTO 2T 30 TC		SAE 30
Cor	ASTM D-1500	3,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500	0,8598
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	83,00
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	10,90
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	95
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	80
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-18
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	N/A
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	7898960529 258	7898960529258	19412
4 X 5L	7908619800420	-	
20L	7908619800437		
200L	7908619800444		