

## NEWLUB MULTIFUNCIONAL 10W30 API GL-4 MINERAL



Extrema proteção para uso severo, multifuncional.

### Indicação

Recomendado para diversos tipos de tratores e equipamentos agrícolas. Transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road).

**Nível de Desempenho:** API GL-4

### Propriedade e Benefícios

- Maior vida útil dos componentes;
- Maior lubrificação das partes móveis do motor ou equipamento;
- Aditivação com maior detergência e dispersância.

### Composição

Óleos básicos sintéticos e minerais e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade).

### Propriedade Típicas

NEWLUB MULTIFUNCIONAL 10W30 GL-4	SAE 10W30
Cor	ASTM D-1500 3,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500 0,8627
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 95,85
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 11,50
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 159
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92 220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97 -22
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896 7,8
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130 1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	7908619800253	7908619800291	21746
4 X 5L	7908619800260	7908619800307	
20L	7908619800277		
200L	7908619800284		