



## NEWLUB NÁUTICO 2T SAE 30 MINERAL

Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

### Indicação

Recomendado para motores de polpa de 2T à gasolina, refrigerados à água que atendam

**Nível de Desempenho:** NMMA TC-W3

### Propriedade e Benefícios

- Controla a formação de depósitos;
- Excelente resistência à oxidação e nitração;
- Proteção contra o desgaste prematuro das peças.

### Composição

Óleos básicos minerais e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante e melhorador do índice de viscosidade).

### Propriedade Típicas

NEWLUB NÁUTICO 2T NMMA TC-W3	NÁUTICO 2T	
Cor	ASTM D-1500	Azul
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500	0,8740
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	78,20
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	10,30
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	95
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	120
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-9
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	N/A
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	7898994603252	7898994603252	17302
4 X 5L	7908619800451		
20L	7898994603269		
200L	7908619800468		