

NEWLUB TRANSMISSÃO SAE 80W90 API GL-5 MINERAL

Extrema proteção para uso severo

Indicação

Recomendado para transmissão manual, diferencial e direção mecânica de automóveis e para caixas de engrenagens de máquinas agrícolas e de construção.

Nível de Desempenho: API GL-5

Propriedade e Benefícios

- Maior vida útil dos componentes;
- Ótima proteção ao desgaste;
- Estabilidade térmica e química;
- Aditivação com maior detergência e dispersância.

Composição

Óleos básicos sintéticos e minerais e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade).



Propriedade Típicas

NEWLUB TRANSMISSÃO 80W90 GL-5		SAE 80W90
Cor	ASTM D-1500	3,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500	0,8610
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	175,92
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	16,00
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	120
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-12
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	N/A
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	7908619800192	7908619800239	21745
4 X 5L	7908619800208	7908619800246	
20L	7908619800215		
200L	7908619800222		