



NEWLUB SUPER SINTÉTICO SAE 10W40 API CI-4

Extrema proteção para uso severo.

Indicação

Recomendado para motores à diesel de veículos pesados de última geração nacionais ou importados. Promove uma redução no desgaste relacionado ao atrito entre as peças.

Nível de Desempenho: API CI-4 (Indicado para motores Euro I a V).

Propriedade e Benefícios

- Excelente detergência e dispersância;
- Ótima Lubrificação do motor;
- Desempenho superior para motores a diesel de baixo ou elevado teor de enxofre;
- Reserva alcalina (TBN ASTM D2896);
- Maior controle de viscosidade e oxidação (PDSC CEC L-85-99);
- Maior vida útil dos componentes, redução de desgaste (OM 646LA).

Composição

Óleos básicos sintéticos e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade).

Propriedade Típicas

NEWLUB SUPER SINTÉTICO 10W40 CI-4		SAE 10W40
Cor	ASTM D-1500	2,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500	0,8612
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	132,27
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,45
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	109
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	240
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-24
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	8,5
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

FICHA TÉCNICA



Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód Newlube	Cód. ANP
24 x 1L	7908619800789	7908619800796	9596	22641
4 X 5L	7908619800802	7908619800819		
20L	7908619800826		9604	
200L	7908619800833		9611	