

# FICHA TÉCNICA



## NEWLUB AUTOMOTIVO SEMISSINTÉTICO PREMIUM SAE 5W30 API SN

Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

### Indicação

Recomendado para motores movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex e diesel leve sem DPF de veículos nacionais ou importados.

**Nível de Desempenho:** API SN/ SM/ SL/ SP, ILSAC GF-6A, Ford WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C961-A

### Propriedade e Benefícios

- Economia de combustível;
- Ótima Lubrificação do motor;
- Excelente resistência à oxidação e nitração;
- Proteção contra o desgaste prematuro das peças.

### Composição

Óleos básicos minerais e sintéticos e aditivos especiais.

### Propriedade Típicas

NEWLUB AUTOMOTIVO SEMISSINTÉTICO 5W30 SN	SAE 5W30
Cor	ASTM D-1500
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C, mín	ASTM D-92
Ponto de Fluidez, °C, máx	ASTM D-97
TBN, mg KOH/g, mín	ASTM D-2896
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C, máx	ASTM D-130

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód Newlub	Cód. ANP
24 x 1L	7908619801403	7908619801434	22148	23007
200L	7908619801410		22154	