



NEWLUB AUTOMOTIVO SINTÉTICO ULTRA SAE 0W30 ACEA C3 VW

Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

Indicação

Recomendado para motores movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex e diesel leve com DPF de veículos nacionais ou importados.

Nível de Desempenho: ACEA C3-21, VW 504 00/507 00, MB 229.52, BMW Longlife-04.

Propriedade e Benefícios

- Excelente limpeza do motor;
- Resistência superior contra oxidação e maior fluidez;
- Partidas em baixas temperaturas mais ágeis;
- Proteção contra o desgaste prematuro das peças.

Composição

Óleos básicos sintéticos e aditivos especiais.

Propriedade Típicas

NEWLUB AUTOMOTIVO SINTÉTICO ULTRA 0W30 ACEA C3 VW		SAE 0W30
Cor	ASTM D-1500	2,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500	0,8613
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	62,70
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	12,30
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	198
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C, mín	ASTM D-92	205
Ponto de Fluidez, °C, máx	ASTM D-97	-35
TBN, mg KOH/g, mín	ASTM D-2896	8,26
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C, máx	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód Newlub	Cód. ANP
24 x 1L	7908619801373	7908619801397	22125	19593
200L	7908619801380		22131	