



NEWLUB HIDRÁULICO POWER 46

Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

Indicação

Recomendado para sistemas hidráulicos e equipamentos leves.

Nível de Desempenho: DIN 51524 PARTE I - HL

Propriedade e Benefícios

- Controla a formação de depósitos;
- Excelente resistência à oxidação e nitração;
- Proteção contra o desgaste prematuro das peças.

Composição

Óleos básicos minerais e aditivos especiais.

Propriedade Típicas

NEWLUB HIDRÁULICO POWER 46		46
Cor	ASTM D-1500	3,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500	0,8597
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	45,78
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	7,86
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	142
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C, mín	ASTM D-92	205
Ponto de Fluidez, °C, máx	ASTM D-97	-15
TBN, mg KOH/g, mín	ASTM D-2896	N/A
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. Newlub	Cód. ANP
20L	7908619801649		22645	ISENTO
200L	7908619801656		22651	