



NEWLUB MOTOR OIL SAE 10W30 API SN ILSAC GF-6A

Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização automobilística.

Indicação

Recomendado para motores movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex de veículos nacionais ou importados. Principalmente asiáticos.

Nível de Desempenho: API SN ILSAC GF-6A.

Propriedade e Benefícios

- ◆ Prolongamento da vida útil do motor;
- ◆ Redução no consumo de lubrificantes;
- ◆ Partidas em baixas temperaturas mais ágeis;
- ◆ Proteção contra o desgaste prematuro das peças.

Composição

Óleos básicos minerais e aditivos especiais.

Propriedade Típicas

NEWLUB MOTOR OIL SAE 10W30 API SN ILSAC GF-6A	SAE 10W30
Cor	ASTM D-1500 3,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500 0,8629
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 71,60
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 10,20
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 126
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C, mín	ASTM D-92 205
Ponto de Fluidez, °C, máx	ASTM D-97 -25
TBN, mg KOH/g, mín	ASTM D-2896 7,18
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C, máx	ASTM D-130 1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód Newlub	Cód. ANP
24 x 1L	7908619801427	7908619801458	22177	23037
200L	7908619801441		22183	