

GRAXA AZUL



Indicação

Recomendada para lubrificação de mancais lisos, rolamentos, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas e pequenas caixas de engrenagens. Na área ferroviária é utilizada em mancais de vagões e locomotivas. Na parte automotiva é recomendada para lubrificação de cubos de roda, juntas estriadas, eixos cardam, pinos e articulações de chassi.

Nível de Desempenho: NLGI 2, resistente a água com ponto de gota entre 180 °C – 250 °C

Propriedade e Benefícios

- Múltiplas aplicações;
- De coloração azul, a base de lítio e óleos minerais;
- Boa resistência a água;
- Resistência mecânica e térmica;
- Ótima lubrificação e proteção a corrosão e oxidação.

Composição

Óleos Minerais, sabão de lítio, corante azul, agente espessante e aditivos anticorrosivos e antioxidantes

Propriedades Típicas

GRAXA AZUL	NLGI 2	NEWLUB	
Tipo de Sabão	Lítio	Lítio	-
Penetração Trabalhada à 25°C	265 a 295	268	ASTM D 217 / NBR 11345
Ponto de Gota, °C	180 a 250	230	ASTM D 566 / NBR 6564
Cor	Azul	Azul	Visual
Textura	Lisa	Lisa	Visual

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Código Newlub
500 g (cx24)	7908619801830	47987
1 kg (cx12)	7908619801847	47971
10 kg (bd)	7908619801854	47993
15 kg (bd)	7908619801885	-
18 kg(bd)	7908619801861	48001
170 kg (tb)	7908619801878	48018